

Прайс-лист на продукцию ЭКОСТАБ

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eah@nt-rt.ru || сайт: <https://ekostab.nt-rt.ru/>

Модель		Описание	Цена, руб. (без НДС 20%)
рН/ОВП-метры			
Карманные рН/ОВП-метры			
РН201		РН201 карманный рН-метр ЭКОСТАБ, IP67, АТС. Диапазон: 0-14,0 рН, 0-50 °С ; Разрешение: 0,1рН, 0,1 °С ; Точность: ±0,1рН, ± 0,5 °С ; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	9 700
РН211		РН211 карманный рН-метр ЭКОСТАБ для измерения рН/ОВП со сменным электродом (ОВП-электрод ОРР60-Е поставляется отдельно), IP67, АТС. Диапазон:-2,00-16,00рН, ±1000 мВ, 0-50 °С ; Разрешение: 0,01 рН, 1 мВ, 0,1 °С ; Точность: ±0,01 рН ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ОВП, ± 0,5 °С ; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	17 400
РН211F		РН211F карманный рН-метр ЭКОСТАБ для измерения рН/ОВП со сменным электродом (плоская мембрана, ОВП-электрод ОРР60-Е поставляется отдельно), IP67, АТС. Диапазон:-2,00-16,00рН, ±1000 мВ, 0-50 °С ; Разрешение: 0,01 рН, 1мВ ОВП, 0,1 °С ; Точность: ±0,01 рН ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ОВП, ± 0,5 °С ; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	21 300
РН211S		РН211S карманный рН-метр ЭКОСТАБ для измерения рН/ОВП со сменным электродом (коническая мембрана, ОВП-электрод ОРР60-Е поставляется отдельно), IP67, АТС. Диапазон:-2,00-16,00рН, ±1000 мВ, 0-50 °С ; Разрешение: 0,01 рН, 1мВ ОВП, 0,1 °С ; Точность: ±0,01 рН ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ОВП, ± 0,5 °С ; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	40 900
ОРР215		ОРР215 карманный ОВП-метр ЭКОСТАБ со сменным электродом, IP67, АТС. Диапазон: ±1000 мВ, 0- 50°С; Разрешение: 1 мВ, 0,1°С; Точность: ±0,2% полной шкалы, ±0,5°С; Калибровка: автоматическая	21 500
Сменные электроды для карманных рН/ОВП-метров			
РН60-Е		Сменный электрод для модели 211. рН-электрод, 0-14рН, 0-50 °С , для общелабораторного применения	7 800
РН60S-Е		Сменный электрод для модели 211S. Электрод рН, 0-14рН, 0-50 °С , для твердых и полутвердых образцов	31 800
РН60F-Е		Сменный электрод для модели 211F. рН-электрод, 0~50 °С для поверхности	11 400
ОРР60-Е		Сменный электрод для модели ОРР215. ОВП-электрод, ±1000 мВ, 0~50 °С	10 900
Портативные рН-метры			
РН231		РН231 портативный рН-метр ЭКОСТАБ для измерения рН/ОВП, АТС, IP57, в комплекте рН-электрод со встроенным датчиком температуры и разъемом BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 рН, ±1000мВ ОВП, 0-100 °С ; Разрешение: 0,1/0,01 рН, 1 мВ, 0,1 °С ; Точность: ±0,01 рН ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ±1 знак, ± 0,5 °С ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	49 400
РН231-00		РН231-00 портативный рН-метр ЭКОСТАБ (без электрода) для измерения рН/ОВП, АТС, IP57. Диапазон: 0-14,0 рН, ±1000мВ ОВП, 0-100 °С ; Разрешение: 0,1/0,01 рН, 1 мВ, 0,1 °С ; Точность: ±0,01 рН ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ±1 знак, ± 0,5 °С ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	41 600
РН231SS		РН231SS портативный рН-метр ЭКОСТАБ для измерения рН/ОВП, АТС, IP57, в комплекте рН-электрод LabSen753 с корпусом из	91 100
РН231MT		РН231MT портативный рН-метр ЭКОСТАБ для измерения рН/ОВП, АТС, IP57, в комплекте рН-электрод LabSen763 с корпусом из сплава титана, наконечником-лезвием для измерения рН мяса и рыбы, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 рН, ±1000мВ ОВП, 0-100 °С ; Разрешение: 0,1/0,01 рН, 1 мВ, 0,1 °С ; Точность: ±0,01 рН ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ±1 знак, ± 0,5 °С ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	117 100
РН231DP		РН231DP портативный рН-метр ЭКОСТАБ для измерения рН/ОВП, АТС, IP57, в комплекте рН-электрод LabSen823 для измерения рН молочных продуктов (молока, йогурта, пахты и т. д.) и других жидких пищевых продуктов, таких как джем, соус для барбекю, сироп и т. д., встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 рН, ±1000мВ ОВП, 0-100 °С ; Разрешение: 0,1/0,01 рН, 1 мВ, 0,1 °С ; Точность: ±0,01 рН ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ±1 знак, ± 0,5 °С ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	69 300
РН231PW		РН231PW портативный рН-метр ЭКОСТАБ для измерения рН/ОВП, АТС, IP57, в комплекте рН-электрод LabSen803 для измерения рН чистой воды: питьевой/обратноосмотической/ дистиллированной/деионизированной и растворов с низким содержанием ионов, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 рН, ±1000мВ ОВП, 0-100 °С ; Разрешение: 0,1/0,01 рН, 1 мВ, 0,1 °С ; Точность: ±0,01 рН ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ±1 знак, ± 0,5 °С ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	83 600

PH231WW		PH231WW портативный pH-метр ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП, АТС, IP57, в комплекте pH-электрод LabSen333 для измерения pH сточных вод, эмульсий и других мутных водных растворов, содержащих сульфиды и белки, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 pH, ±1000мВ ОВП, 0-100 °C; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ±1 знак, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	64 800
PH231SL		PH231SL портативный pH-метр ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП, АТС, IP57, в комплекте pH-электрод LabSen553 для прямого измерения pH почвы, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 pH, ±1000мВ ОВП, 0-100 °C; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ±1 знак, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	74 700
PH231MS		PH231MS портативный pH-метр ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП, АТС, IP57, в комплекте pH-электрод LabSen243-6 для измерения pH в кюветках и виалах микрообъема (> 0,2 мл), встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 pH, ±1000мВ ОВП, 0-100 °C; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ±1 знак, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	77 000
PH231BR		PH231BR портативный pH-метр ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП, АТС, IP57, в комплекте pH-электрод LabSen213 для измерения pH напитков, таких как пиво, вино, чайный гриб, кофе, сок и т. д., встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 pH, ±1000мВ ОВП, 0-100 °C; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ±1 знак, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	67 900
PH231HF		PH231HF портативный pH-метр ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП, АТС, IP57, в комплекте pH-электрод LabSen833 для измерения растворов, содержащих сильные кислоты, например, плавиковую кислоту, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 pH, ±1000мВ ОВП, 0-100 °C; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ±1 знак, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	77 000
PH231SA		PH231SA портативный pH-метр ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП, АТС, IP57, в комплекте pH-электрод LabSen843 для измерения сильнощелочных растворов, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 pH, ±1000мВ ОВП, 0-100 °C; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ±1 знак, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	77 000
PH231FT		PH231FT портативный pH-метр ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП, АТС, IP57, в комплекте pH-электрод LabSen373 для измерения плоских поверхностей, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 pH, ±1000мВ ОВП, 0-100 °C; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ±1 знак, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	71 500
PH231HT		PH231HT портативный pH-метр ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП, АТС, IP57, в комплекте pH-электрод LabSen863 для измерения высокотемпературных образцов, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 pH, ±1000мВ ОВП, 0-100 °C; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,2% полной шкалы ±1 знак, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	83 100
PH241		PH241 портативный pH-метр ЭКОСТАБ с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте pH-электрод со встроенным датчиком температуры и разъемом BNC+RCA. Диапазон: -2,00-16,00 pH, ±1999 мВ ОВП, -10-110 °C; Разрешение: 0,1/0,01pH, 1мВ ОВП, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОВП, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам.	65 900
PH241-00		PH241 портативный pH-метр ЭКОСТАБ (без электрода) с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB. Диапазон: -2,00-16,00 pH, ±1999 мВ ОВП, -10-110 °C; Разрешение: 0,1/0,01pH, 1мВ ОВП, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОВП, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам.	59 700
PH241SS		PH241SS портативный pH-метр ЭКОСТАБ с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте pH-электрод LabSen753 с корпусом из сплава титана, конусообразной мембраной для измерения pH образцов пищевых продуктов (мяса, сыра, молочных продуктов, фруктов, консервов и т. д.) и других полутвердых образцов (например, почвы), встроенный датчик температуры и разъем BNC+RCA. Диапазон: -2,00-16,00 pH, ±1999 мВ ОВП, -10-110 °C; Разрешение: 0,1/0,01pH, 1мВ ОВП, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОВП, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам.	109 200
PH241MT		PH241MT портативный pH-метр ЭКОСТАБ с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте pH-электрод LabSen763 с корпусом из сплава титана, наконечником-лезвием для измерения pH мяса и рыбы, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: -2,00-16,00 pH, ±1999 мВ ОВП, -10-110 °C; Разрешение: 0,1/0,01pH, 1мВ ОВП, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОВП, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам.	135 200
PH241DP		PH241DP портативный pH-метр ЭКОСТАБ с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте pH-электрод LabSen823 для измерения pH сточных вод, эмульсий и других мутных водных растворов, содержащих сульфиды и белки, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: -2,00-16,00 pH, ±1999 мВ ОВП, -10-110 °C; Разрешение: 0,1/0,01pH, 1мВ ОВП, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОВП, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам.	87 400
PH241PW		PH241PW портативный pH-метр ЭКОСТАБ с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте pH-электрод LabSen803 для измерения pH сточных вод, эмульсий и других мутных водных растворов, содержащих сульфиды и белки, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: -2,00-16,00 pH, ±1999 мВ ОВП, -10-110 °C; Разрешение: 0,1/0,01pH, 1мВ ОВП, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОВП, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам.	101 700
PH241WW		PH241WW портативный pH-метр ЭКОСТАБ с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте pH-электрод LabSen333 для измерения pH сточных вод, эмульсий и других мутных водных растворов, содержащих сульфиды и белки, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: -2,00-16,00 pH, ±1999 мВ ОВП, -10-110 °C; Разрешение: 0,1/0,01pH, 1мВ ОВП, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОВП, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам.	82 900
PH241SL		PH241SL портативный pH-метр ЭКОСТАБ с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте pH-электрод LabSen553 для прямого измерения pH почвы, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: -2,00-19,99 pH, ±2000 мВ ОВП, 0-100 °C; Разрешение: 0,1/0,01pH, 1мВ ОВП, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОВП, ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам.	92 800

PH241MS		PH241MS портативный pH-метр ЭКОСТАБ с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте pH-электрод LabSen243-6 для измерения pH в кюветках и виалах микрообъема (> 0,2 мл), встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: -2,00-16,00 pH, ± 1999 мВ ОБП, -10-110 ; Разрешение: 0,1/0,01pH, 1мВ ОБП, 0,1 ; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОБП, ± 0,5 ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам.	95 100
PH241BR		PH241BR портативный pH-метр ЭКОСТАБ с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте pH-электрод LabSen213 для измерения pH напитков, таких как пиво, вино, чайный гриб, кофе, сок и т. д., встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: -2,00-16,00 pH, ± 1999 мВ ОБП, -10-110 ; Разрешение: 0,1/0,01pH, 1мВ ОБП, 0,1 ; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОБП, ± 0,5 ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам.	86 000
PH241HF		PH241HF портативный pH-метр ЭКОСТАБ с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте pH-электрод LabSen833 для измерения растворов, содержащих сильные кислоты, например, плавиковую кислоту, разъем BNC+RCA. Диапазон: -2,00-16,00 pH, ± 1999 мВ ОБП, -10-110 ; Разрешение: 0,1/0,01pH, 1мВ ОБП, 0,1 ; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОБП, ± 0,5 ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам.	95 100
PH241SA		PH241SA портативный pH-метр ЭКОСТАБ с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте pH-электрод LabSen843 для измерения сильнощелочных растворов, разъем BNC+RCA. Диапазон: -2,00-16,00 pH, ± 1999 мВ ОБП, -10-110 ; Разрешение: 0,1/0,01pH, 1мВ ОБП, 0,1 ; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОБП, ± 0,5 ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам.	95 100
PH241FT		PH241FT портативный pH-метр ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП, АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте pH-электрод LabSen373 для измерения плоских поверхностей, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 pH, ±1000мВ ОБП, 0-100 ; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ, 0,1 ; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОБП, ± 0,5 ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	89 600
PH241HT		PH241HT портативный pH-метр ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП, АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте pH-электрод LabSen863 для измерения высокотемпературных образцов, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14,0 pH, ±1000мВ ОБП, 0-100 ; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ, 0,1 ; Точность: ±0,01 pH ±1 знак ОБП, ±0,1% полной шкалы ±1 знак, ± 0,5 ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	101 200
Настольные pH-метры			
PH2101		PH2101 настольный pH-метр ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП с АТС, IP54, памятью (50 измерений), в комплекте комбинированный pH-электрод со встроенным датчиком температуры и разъемом BNC/RCA. Диапазон: 0-14,00 pH, ±1999 мВ, 0-100°C; Разрешение: 0,01 pH / 0,1 pH, 1 мВ ОБП, 0,1°C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОБП, ±0,5°C±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	54 500
PH2111		PH2111 настольный pH-метр ЭКОСТАБ с АТС, IP54, памятью (200 измерений), в комплекте pH-электрод с разъемом BNC и датчик температуры MP500 с разъемом RCA. Диапазон: 0-14,00 pH, ± 2000 мВ, 0-100°C; Разрешение: 0,1 pH / 0,01 pH, 1 мВ, 0,1°C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% шкалы мВ ±1 знак, ±0,5°C±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	66 200
PH2121		PH2121 настольный pH-метр ЭКОСТАБ с АТС, памятью (200 измерений), IP54, в комплекте измерительный стенд, pH-электрод с разъемом BNC и датчик температуры MP500 с разъемом RCA. Диапазон: 0-14,00 pH, ± 2000 мВ, 0 - 100 ; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ, 0,1°C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% шкалы мВ ±1 знак, ±0,5°C±1 знак; Калибровка: автоматическая калибровка, по 3 точкам.	90 800
PH2131		PH2131 настольный pH-метр ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП с АТС, USB, памятью (1000 измерений), GLP, IP54, в комплекте измерительный стенд, pH-электрод с разъемом BNC и датчик температуры MP500 с разъемом RCA. Диапазон: -2,000-20,000 pH, ±2000,0 мВ, -10,0- 110,0 °C; Разрешение: 0,1/0,01/0,001 pH, 0,1 мВ, 0,1°C; Точность: ± 0,002 pH ±1 знак, ± 0,03% полной шкалы мВ ± 1 знак, ±0,5°C ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 5 точкам	126 800
pH-электроды			
201-C		Пластиковый pH-электрод (гелевый), 0-14pH, 0-80 , с BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения	5 800
201DJ-C		Пластиковый pH-электрод (двойная диафрагма), 0-14pH, 0-80 , с BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения	7 800
200-C		Пластиковый pH-электрод (заполняемый), 0-14pH, 0-80 , с BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения	5 900
201-A		Пластиковый pH-электрод (беспроводной), 0-14pH, 0-80 , с BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения	5 900
206-C		Пластиковый pH-электрод (φ10), 0-14pH, 0-80 , с BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения	5 100
2015P-C		Пластиковый pH-электрод (плоский), 0-14pH, 5-80 , с BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения	18 500
2015P-A		Пластиковый pH-электрод (плоский), 0-14pH, 5-80 , с BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения	19 000
201T-F		201T-F комбинированный пластиковый pH-электрод для общелабораторного и полевого применения, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, 0-80	12 800
LabSen211		LabSen211 pH-электрод для обычных водных образцов и общелабораторного применения, разъем BNC. Диапазон: 0-14pH, -5-100	20 900
LabSen213		Комбинированный pH-электрод "3-в-1", 0-14pH, -5-100 , с BNC+RCA разъемом для общелабораторного применения	26 300
LabSen221		Высокоточный pH-электрод, 0-14pH, -5-80 , с BNC разъемом для измерения pH вязких образцов и образцов с низкой концентрацией ионов	34 500
LabSen223		Высокоточный комбинированный pH-электрод "3-в-1", 0-14pH, -5-80 , с BNC+RCA разъемом для вязких образцов и образцов с низкой концентрацией ионов	42 000

LabSen231		Премиальный pH-электрод, 0-14pH, -5-80 °C, с BNC разъемом для измерения pH сточных вод, эмульсий, суспензий, очищенных сточных вод	19 800
LabSen241-6		Полумикро pH-электрод, 0-14pH, 0-100 °C, с BNC разъемом для измерения pH малых объемов (> 0,2 мл)	34 100
LabSen243-6		LabSen243-6 полумикро pH-электрод для измерения pH в малом объеме (> 0,2 мл.), встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, 0-100 °C	35 400
LabSen241-3		Микро pH-электрод, 0-14pH, 0-100 °C, с BNC разъемом для измерения pH микрообъемов (>30 мкл)	40 200
LabSen241-3SP		Микро pH-электрод, 0-14pH, 0-100 °C, с BNC разъемом для измерения pH микрообъемов (>30 мкл) с содержанием белков	45 200
LabSen241-180		Микро pH-электрод, 0-14pH, 0-100 °C, с BNC разъемом для измерения pH микрообъемов (> 50 мкл) в трубках ЯМР	47 200
LabSen251		Стекланный pH-электрод 0-14pH, 0-80 °C, с BNC разъемом для измерения pH сыра, фруктов, суши и пр.	29 300
LabSen331		Пластиковый высокоточный pH-электрод, 0-14pH, 0-80 °C, с BNC разъемом для измерения pH сточных вод, эмульсий, суспензий, очищенных сточных вод	14 500
LabSen333		Пластиковый высокоточный pH-электрод, 0-14pH, 0-80 °C, с BNC+RCA разъемом для измерения pH сточных вод, эмульсий, суспензий, очищенных сточных вод	23 200
LabSen371		Пластиковый pH-электрод (плоский), 0-14pH, 0-80 °C, с BNC разъемом для измерения pH плоских поверхностей, например: бумага, кожа, ткань и т. д.	27 400
LabSen373		Пластиковый pH-электрод (плоский), 0-14pH, 0-80 °C, с датчиком температуры BNC+RCA разъемом для измерения pH плоских поверхностей, например: бумага, кожа, ткань и т. д.	29 900
LabSen551		Пластиковый pH-электрод 0-14pH, 0-80 °C, с BNC разъемом для измерения полутвердых образцов, без термодатчика	30 900
LabSen553		LabSen553 пластиковый pH-электрод для измерения полутвердых образцов, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, 0-80 °C	33 100
LabSen751		pH-электрод с корпусом из титана с конусообразной мембраной, 0-14pH, 0-80 °C, с BNC разъемом для измерения pH полутвердых образцов: сливки, хлеб, фрукты и пр.	49 900
LabSen753		LabSen753 pH-электрод с корпусом из титана с конусообразной мембраной для измерения pH полутвердых пищевых продуктов: сыр, тесто, фрукты и пр., встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, 0-80 °C	49 500
LabSen761		pH-электрод с корпусом из титана с наконечником-лезвием, 0-14pH, 0-80 °C, с BNC разъемом для измерения pH полутвердых образцов: сливки, хлеб, фрукты и пр.	81 500
LabSen763		LabSen763 pH-электрод с корпусом из титана с наконечником-лезвием для измерения pH мяса и мясных продуктов, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, 0-80 °C	75 500
LabSen801		pH-электрод для чистой воды, 1-11pH, 0-80 °C, с BNC разъемом для измерения pH осмотической, дистиллированной воды.	37 400
LabSen803		pH-электрод для чистой воды, 1-11pH, 0-100 °C, с BNC+RCA разъемом для измерения pH осмотической, дистиллированной воды.	42 000
LabSen811		pH-электрод для ультрачистой воды, 1-11pH, 0-80 °C, с BNC разъемом для измерения pH ультрачистой воды	58 100
LabSen813		pH-электрод для ультрачистой воды, 1-11pH, 0-80 °C, с BNC+RCA разъемом для измерения pH ультрачистой воды	59 400
LabSen821		Пищевой pH-электрод, 0-14pH, -5-100 °C, с BNC разъемом для измерения pH молочных продуктов и продуктов питания содержащих белки	23 400
LabSen823		LabSen823 pH-электрод для измерения pH молока, сливок, йогурта, соусов и других пищевых жидких образцов, содержащих белки, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, -5-100 °C	27 000
LabSen831		pH-электрод со стеклянным корпусом, 0-11pH, 0-100 °C, с BNC разъемом для растворов концентрированных кислот и плавиковой кислоты (>3pH)	27 100
LabSen833		LabSen833 pH-электрод со стеклянным корпусом для растворов концентрированных кислот и плавиковой кислоты (>3pH), встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-11pH, 0-100 °C	35 400
LabSen841		pH-электрод со стеклянным корпусом, 2-14pH, 0-100 °C, с BNC разъемом для высоких температур и сильнощелочных растворов (10 ~ 14 pH)	27 100
LabSen843		pH-электрод со стеклянным корпусом, 2-14pH, 0-100 °C, с BNC+RCA разъемом для высоких температур и сильнощелочных растворов (10 ~ 14 pH)	35 400
LabSen851-S		pH-электрод, 0-14pH, 0-100 °C, с BNC разъемом для вязких образцов: сиропов, смол, клеев и др.	30 500
LabSen853-S		LabSen853-S pH-электрод со специальной S-образной стеклянной мембраной и системой сравнения под давлением для вязких образцов, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, -5-100 °C	57 200
LabSen851-H		Герметичный pH-электрод, 0-14pH, 0-130 °C, с BNC разъемом для вязких образцов: сиропов, смол, клеев и др.	51 400
LabSen853-H		LabSen853-H pH-электрод со специальной стеклянной мембраной и системой сравнения под давлением для щелочей и вязких образцов, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-14pH, 0-130 °C	57 200
LabSen863		LabSen863 pH-электрод со специальной стеклянной мембраной и диафрагмой из PTFE для высокотемпературных и едких образцов, встроенный датчик температуры, разъем BNC+RCA. Диапазон: 0-13pH, 0-130 °C	41 500
LabSen881		pH-электрод, 1-11pH, -30-80 °C, с BNC разъемом для низких температур и суспензий	31 800
301Pt-C		Пластиковый электрод ОВП (платиновое кольцо), ±2000 мВ, 0-80 °C, с BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения	15 400
301Au-C		Пластиковый электрод ОВП (золотая игла), ±2000 мВ, 0-80 °C, с BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения	15 400
3501Pt-C		Пластиковый электрод ОВП (платиновое кольцо), ±2000 мВ, -5-100 °C, с BNC разъемом для общелабораторного и полевого применения	19 000
Буферные, очищающие растворы и растворы для хранения электродов			
LEI-0401-250		Буферный раствор pH 4,01±0,01	1 350
LEI-0401-500		Буферный раствор pH 4,01±0,01	2 350
LEI-0686-250		Буферный раствор pH 6,86±0,01	1 350
LEI-0686-500		Буферный раствор pH 6,86±0,01	2 350
LEI-0701-250		Буферный раствор pH 7,01±0,01	1 350
LEI-0701-500		Буферный раствор pH 7,01±0,01	2 350
LEI-0918-250		Буферный раствор pH 9,18±0,01	1 350
LEI-0918-500		Буферный раствор pH 9,18±0,01	2 350
LEI-1001-250		Буферный раствор pH 10,01±0,01	1 350
LEI-1001-500		Буферный раствор pH 10,01±0,01	2 350
AI1160		Раствор для калибровки ОВП-метра ЭКОСТАБ 222мВ	5 500
LEI-ST11-250		Раствор для хранения электродов (3М), 250 мл	1 350
LEI-ST11-500		Раствор для хранения электродов (3М), 500 мл	2 350
LEI-CL10-250		Очищающий раствор общего назначения, 250 мл	1 350
LEI-CL10-500		Очищающий раствор общего назначения, 500 мл	2 350
Кондуктометры			
Карманные кондуктометры			
EC202		EC202 карманный кондуктометр ЭКОСТАБ, IP67, АТС. Диапазон: 0-199,9 мкСм/см, 20-1999 мкСм/см, 2,00-20,00 мСм/см, 0-50 °C ; Разрешение: 0,1/1 мкСм/см, 0,01 мСм/см, 0,1 °C ; Точность: ± 1% полной шкалы ЕС ±1 знак, ± 0,5 °C ; Калибровка: автоматическая, по 2 точкам	9 700

TDS206		TDS206 карманный кондуктометр ЭКОСТАБ для измерения общего содержания растворенных солей (TDS) с АТС, IP67; Диапазон: 0–100,0 ppm (мг/л), 0–1000 ppm (мг/л), 0–10,00 ppt (г/л), 0–50°C; Разрешение: 0,1/1 ppm (мг/л), 0,01 ppt (г/л), 0,1°C; Точность: ± 1% полной шкалы, ± 0,5 ; Калибровка: автоматическая, по 2 точкам	9 700
EC212		EC212 карманный кондуктометр ЭКОСТАБ для измерения проводимости/TDS/солености со сменным электродом, IP67, АТС. Диапазон: 0-200,0 мкСм/см; 0-2000 мкСм/см; 0-20,00 мСм/см ЕС, 0–100,0 ppm (мг/л), 0–1000 ppm (мг/л), 0–10,00 ppt (г/л) TDS, 0-10,00 ppt (г/л) соленость, 0-50 ; Разрешение: 0,1/1 мкСм/см, 0,01 мСм/см ЕС, 0,1/1 ppm (мг/л), 0,01 ppt (г/л) TDS, 0,01 ppt (г/л) соленость, 0,1 ; Точность: ± 1% полной шкалы, ± 0,5 ; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам	17 700
Сменные электроды для карманных кондуктометров			
EC60-E		Сменный электрод для модели EC212. Электрод ЕС/TDS/Солен., 0-20 мСм, 0~50 °C	8 400
Портативные кондуктометры			
EC232		EC232 портативный кондуктометр ЭКОСТАБ для измерения проводимости/TDS, АТС, IP57, в комплекте датчик проводимости со встроенным датчиком температуры и 8-pin разъемом. Диапазон: 0-200 мСм/см ЕС, 0-100 ppt (г/л) TDS, 0-100 °C; Разрешение: 0,01/0,1/1 мкСм/см 0,01/0,1 мСм/см, 0,1 ; Точность: ±1,0% полной шкалы ЕС/TDS ±1 знак, ± 0,5 ± 1 знак; Константа ячейки: 0,1/1/10 см-1; Калибровка: автоматическая, по 4 точкам	54 300
EC232-00		EC232-00 портативный кондуктометр ЭКОСТАБ (без электрода) для измерения проводимости/TDS, АТС, IP57. Диапазон: 0-200 мСм/см ЕС, 0-100 ppt (г/л) TDS, 0-100 °C; Разрешение: 0,01/0,1/1 мкСм/см 0,01/0,1 мСм/см, 0,1 ; Точность: ±1,0% полной шкалы ЕС/TDS ±1 знак, ± 0,5 ± 1 знак; Константа ячейки: 0,1/1/10 см-1; Калибровка: автоматическая, по 4 точкам	47 000
EC242		EC242 портативный кондуктометр ЭКОСТАБ с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB, в комплекте датчик проводимости со встроенным датчиком температуры и 8-pin разъемом. Диапазон: 0-200 мСм/см ЕС, 0-100 ppt (г/л) TDS, 0-100 °C; Разрешение: 0,01/0,1/1 мкСм/см 0,01/0,1 мСм/см, 0,1 ; Точность: ±1,0% полной шкалы ЕС ±1 знак, ± 0,5 ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 4 точкам; Константа ячейки: 0,1/1/10 см-1.	75 600
EC242-00		EC242-00 портативный кондуктометр ЭКОСТАБ (без электрода) с АТС, IP57, GLP, памятью (500 измерений), USB. Диапазон: 0-200 мСм/см ЕС, 0-100 ppt (г/л) TDS, 0-100 °C; Разрешение: 0,01/0,1/1 мкСм/см 0,01/0,1 мСм/см, 0,1 ; Точность: ±1,0% полной шкалы ЕС ±1 знак, ± 0,5 ± 1 знак; Калибровка: автоматическая, по 4 точкам; Константа ячейки: 0,1/1/10 см-1.	70 400
Настольные кондуктометры			
EC2102		EC2102 настольный кондуктометр ЭКОСТАБ с АТС, IP54, памятью (50 измерений), в комплекте комбинированный датчик проводимости со встроенным датчиком температуры и разъемом BNC/RCA. Диапазон: 0-200 мСм/см, 0-100°C; Разрешение: 0,1/1 мкСм/см 0,01/0,1 мСм/см, 0,1°C; Точность: ±1,0% полной шкалы ±1 знак, ±0,5°C±1 знак; Константа ячейки: 0,1/1/10 см-1; Калибровка: автоматическая, по 4 точкам	60 000
EC2112		EC2112 настольный кондуктометр ЭКОСТАБ для измерения проводимости/TDS/солености с АТС, IP54, памятью (200 измерений), в комплекте комбинированный датчик проводимости со встроенным датчиком температуры и разъемом BNC+RCA. Диапазон: 0-200 мСм/см, 0-100 ppt (г/л) TDS, 0-100 ppt (г/л) соленость, 0-100°C; Разрешение: 0,01/0,1/1 мкСм/см 0,01/0,1 мСм/см, 0,1°C; Точность: ±1,0% полной шкалы ±1 знак, ±0,5°C±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 4 точкам	81 800
EC2122		EC2122 настольный кондуктометр ЭКОСТАБ для измерения проводимости/TDS/солености с АТС, памятью (200 измерений), IP54, в комплекте измерительный стенд, датчик проводимости/температуры с разъемом BNC+RCA. Диапазон: 0 - 200 мСм/см ЕС, 0-100 г/л TDS, 0-100 ppt (г/л) соленость, 0-100°C; Разрешение: 0,01/0,1/1 мкСм/см 0,01/0,1 мСм/см, 0,1°C; Точность: ±1,0% полной шкалы ±1 знак, ±0,5°C±1 знак; Калибровка: автоматическая калибровка, по 4 точкам.	100 300
EC2132		EC2132 настольный кондуктометр ЭКОСТАБ для измерения проводимости/TDS/солености, удельного сопротивления с АТС, USB, памятью (1000 измерений), GLP, IP54, в комплекте измерительный стенд, комбинированный датчик проводимости со встроенным датчиком температуры и разъемом BNC+RCA. Диапазон: 0-2000 мСм/см, 0 до 1000 ppt (г/л)TDS, 0 до 100 ppt (г/л) соленость, 0,00 Ом-м-100 МОм-м уд. сопр., -10-110°C; Разрешение: 0,01/0,1/1 мкСм/см, 0,01/0,1/1 мСм/см, 0,01/0,1/1 мг/л; 0,01/0,1/1 г/л TDS, 0,01/0,1 ppt (г/л) соленость, 0,1/1 Ом-м; 0,01/0,1/1кОм-м; 0,1 МОм-м, 0,1°C; Точность: ± 0,5% полной шкалы ± 1 знак, ±0,5°C±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 4 точкам	163 100
Датчики проводимости			
2301-C		Датчик проводимости (k = 1), 0,5 мкСм-200 мСм, с BNC разъемом (без термодатчика) для общелабораторного применения, пластик	10 600
2301T-F		Датчик проводимости (k = 1, АТС), 0,5 мкСм-200 мСм, с BNC+RCA разъемом (с термодатчиком) для общелабораторного применения, пластик	12 800
2301T-S		2301T-S датчик проводимости (k = 1, АТС), 0,5 мкСм-200 мСм, с 8-pin разъемом (с термодатчиком) для общелабораторного применения, пластик	12 800
2310-C		Датчик проводимости (k = 10), 20-2000 мСм, с BNC разъемом (без термодатчика) для растворов с высоким содержанием солей, пластик	16 200

2310T-F		Датчик проводимости (k = 10, АТС), 20-2000 мСм, с BNC+RCA разъемом (с термодатчиком) для растворов с высоким содержанием солей, пластик	22 100
2310T-S		Датчик проводимости (k = 10, АТС), 20-2000 мСм, с 8-pin разъемом (с термодатчиком) для растворов с высоким содержанием солей, пластик	22 100
2401-C		Датчик проводимости (k = 1), 0,5 мСм-200 мСм, с BNC разъемом (без термодатчика) для общелабораторного применения, стекло	16 200
2401T-F		Датчик проводимости (k = 1, АТС), 0,5 мСм-200 мСм, с BNC+RCA разъемом (с термодатчиком) для общелабораторного применения, стекло	17 100
DJS-0.1-C		Датчик проводимости (k = 0,1, съемная стеклянная проточная ячейка), 0-200 мСм, с BNC разъемом (без термодатчика) для чистой и ультрачистой воды	32 700
DJS-0.1-S		DJS-0.1-S датчик проводимости (k = 0,1, АТС и съемной стеклянной проточной ячейкой), 0-200 мСм, с 8-pin разъемом (с термодатчиком) для чистой и ультрачистой воды	39 900
DJS-0.1-F		Датчик проводимости (k = 0,1, АТС и съемной стеклянной проточной ячейкой), 0-200 мСм, с BNC+RCA разъемом (с термодатчиком) для чистой и ультрачистой воды	39 900
Калибровочные растворы			
LEI-C84-250		84 мСм/см при 25 °C	1 350
LEI-C84-500		84 мСм/см при 25 °C	2 350
LEI-C1413-250		1 413 мСм/см при 25 °C	1 350
LEI-C1413-500		1 413 мСм/см при 25 °C	2 350
LEI-C1288-250		12 880 мСм/см при 25 °C	1 350
LEI-C1288-500		12 880 мСм/см при 25 °C	2 350
Мультипараметровые приборы			
Карманные мультипараметровые приборы			
PC213		PC213 карманный мультипараметровый анализатор ЭКОСТАБ для измерения pH/проводимости/TDS/солености со сменным	28 900
Сменные электроды для карманных мультипараметровых приборов			
PC60-E		Сменный электрод для модели PC213. Электрод pH/EC/TDS/Солен., 0-14pH, провод.: 0-20 мСм, 0-50 °C	14 500
Портативные мультипараметровые приборы			
PC233		PC233 мультипараметровый портативный анализатор ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП/проводимости/TDS/температуры с АТС, IP57 в комплекте pH-электрод со встроенным датчиком температуры и разъемом BNC+RCA, EC/TDS-электрод со встроенным датчиком температуры и 8-pin разъемом. Диапазон: 0-14,00 pH, ±1000 мВ, 0-200 мСм/см ЕС, 0 до 100 ppt (r/l) TDS, 0-100 °C; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ ОВП, 0,01/0,1/1 мСм/см, 0,01/0,1 мСм/см, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак; ±0,2% полной шкалы ±1 знак ОВП; ±1,0% полной шкалы ±1 знак ЕС; ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка pH: автоматическая, по 3 точкам; Константа ячейки: 0,1/1/10 см-1	80 700
PC233-00		PC233-00 мультипараметровый портативный анализатор ЭКОСТАБ (без электрода) для измерения pH/ОВП/проводимости/TDS/температуры с АТС, IP57. Диапазон: 0-14,00 pH, ±1000 мВ, 0-200 мСм/см ЕС, 0 до 100 ppt (r/l) TDS, 0-100 °C; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ ОВП, 0,01/0,1/1 мСм/см, 0,01/0,1 мСм/см, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак; ±0,2% полной шкалы ±1 знак ОВП; ±1,0% полной шкалы ±1 знак ЕС; ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка pH: автоматическая, по 3 точкам; Константа ячейки: 0,1/1/10 см-1	63 400
PC243		PC243 мультипараметровый портативный анализатор ЭКОСТАБ для измерения pH/ОВП/проводимости/TDS/температуры с АТС, GLP, памятью (500 измерений), USB, IP57 в комплекте pH-электрод со встроенным датчиком температуры и разъемом BNC+RCA, EC/TDS-электрод со встроенным датчиком температуры и 8-pin разъемом. Диапазон: -2,00-16,00 pH, ±1999мВ ОВП, 0-200 мСм/см ЕС, 0-100 ppt (r/l) TDS, -10,0-110,0°C, Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ ОВП, 0,01/0,1/1 мСм/см, 0,01/0,1 мСм/см, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак; ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОВП; ±0,1% полной шкалы ±1 знак ЕС; ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка pH: автоматическая, по 3 точкам; Константа ячейки: 0,1/1/10 см-1	122 000
PC243-00		PC243-00 мультипараметровый портативный анализатор ЭКОСТАБ (без электрода) для измерения pH/ОВП/проводимости/TDS/температуры с АТС, GLP, памятью (500 измерений), USB, IP57. Диапазон: -2,00-16,00 pH, ±1999мВ ОВП, 0-200 мСм/см ЕС, 0-100 ppt (r/l) TDS, -10,0-110,0°C, Разрешение: 0,1/0,01 pH, 1 мВ ОВП, 0,01/0,1/1 мСм/см, 0,01/0,1 мСм/см, 0,1 °C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак; ±0,1% полной шкалы ±1 знак ОВП; ±0,1% полной шкалы ±1 знак ЕС; ±0,5 °C ±1 знак; Калибровка pH: автоматическая, по 3 точкам; Константа ячейки: 0,1/1/10 см-1	108 700
Настольные мультипараметровые анализаторы			
PC2113		PC2113 настольный мультипараметровый анализатор ЭКОСТАБ для измерения pH/проводимости/TDS/солености с АТС, IP54, памятью (200 измерений), в комплекте комбинированный pH-электрод, датчик проводимости со встроенным датчиком температуры и разъемом BNC+RCA. Диапазон: 0,00 - 14,00 pH, ±2000 мВ, 0-200 мСм/см ЕС, 0-100 ppt (r/l)TDS, 0-100 ppt (r/l) соленость, 0-100°C; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 0,01/0,1/1 мСм/см, 0,01/0,1 мСм/см, 0,1°C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак, ±0,5°C±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам для pH, по 4 точкам для ЕС	110 000
PC2123		PC2123 настольный мультипараметровый анализатор ЭКОСТАБ для измерения pH/проводимости/TDS/солености и температуры с АТС, памятью (до 200 записей), IP54, в комплекте измерительный стенд, pH-электрод с разъемом BNC, температурный датчик MP500 с разъемом RCA, датчик проводимости со встроенным датчиком температуры и разъемом BNC/RCA. Диапазон: 0,00 - 14,00 pH, ±2000 мВ, 0-200 мСм/см ЕС, 0-100 ppt (r/l)TDS, 0-100 ppt (r/l) соленость, 0-100°C; Разрешение: 0,1/0,01 pH, 0,01/0,1/1 мСм/см, 0,01/0,1 мСм/см, 0,1°C; Точность: ±0,01 pH ±1 знак, ±0,1% полной шкалы ±1 знак, ±0,5°C±1 знак; Калибровка: автоматическая, по 3 точкам для pH, по 4 точкам для ЕС	140 800
PC2133		PC2133 профессиональный настольный мультипараметровый анализатор ЭКОСТАБ для измерения pH/проводимости/TDS/солености/удельного сопротивления с АТС, USB, памятью (2000 измерений), GLP, IP54, в комплекте измерительный стенд, комбинированный pH-электрод, комбинированный EC/TDS-электрод со встроенным датчиком температуры и разъемом BNC/RCA. Диапазон: -2,000-20,000 pH, ±2000,0мВ, 0,00 мСм/см-2000 мСм/см ЕС, 0,00 мг/л-1000 г/л (ppt) TDS, 0-100 ppt (r/l) соленость, 0,00 Ом-м до 100 МОм-м уд. сопр., -10-110°C; Разрешение: 0,1/0,01/0,001 pH, 0,01/0,1/1 мСм/см, 0,01/0,1/1 мСм/см ЕС, 0,01/0,1/1 мг/л, 0,01/0,1/1 г/л TDS, 0,01/0,1 ppt (r/l) соленость, 0,1/1 Ом-м, 0,01/0,1/1кОм-м, 0,1 МОм-м, 0,1°C; Калибровка: автоматическая, по 5 точкам для pH, по 4 точкам для ЕС	217 600

Оксиметры			
Портативные оксиметры			
DO234		DO234 портативный оксиметр ЭКОСТАБ, АТС, IP57, в комплекте оптической датчик растворенного кислорода (DO). Диапазон: 0–20,00 мг/л (ppm), (0–200,0)%, 0-50 °C ; Разрешение: 0,01/0,1 мг/л (ppm), 0,1/1%, 0,1 °C ; Точность: ±2% показания или ±0,2 мг/л (большее значение), ±2% показания или ±2% насыщения (большее значение), ± 0,5 °C ; Калибровка: автоматическая, по 2 точкам	197 600
DO234-10		DO234 портативный оксиметр ЭКОСТАБ, АТС, IP57, в комплекте оптической датчик растворенного кислорода (DO) с кабелем 10 м. Диапазон: (0–20,00) мг/л (ppm), (0–200,0)%, 0-50 °C ; Разрешение: 0,01/0,1 мг/л (ppm), 0,1/1%, 0,1 °C ; Точность: ±2% показания или ±0,2 мг/л (большее значение), ±2% показания или ±2% насыщения (большее значение), ± 0,5 °C ; Калибровка: автоматическая, по 2 точкам	216 600
DO244		DO244 портативный оксиметр ЭКОСТАБ с АТС, GLP, памятью (500 измерений), USB, IP57, в комплекте с оптическим датчиком растворенного кислорода (DO). Диапазон: 0–20,00 мг/л (ppm), 0–200,0%, 0-50,0 °C ; Разрешение: 0,01/0,1 мг/л (ppm), 0,1/1%, 0,1 °C ; Точность: ±2% показания или ±0,2 мг/л (большее значение), ±2% показания или ±2% насыщения (большее значение); ± 0,5 °C ; Калибровка: автоматическая, по 2 точкам.	237 200
Оптические датчики растворенного кислорода			
DO803		Оптический датчик растворенного кислорода (DO). Диапазон: 0 - 20,00 мг/л, 0-50 °C ; Разъем 8-pin, кабель 3 м	121 800
DO810		Оптический датчик растворенного кислорода (DO). Диапазон: 0 - 20,00 мг/л, 0-50 °C ; Разъем 8-pin, кабель 10 м	140 800
DO8032		Сменный чувствительный элемент для оптического датчика растворенного кислорода	29 700
Прочие электроды			
7801		Ионоселективный электрод (ИСЭ) для определения ионов натрия (Na +), 0.1~10-7 М, 15-45 °C с BNC разъемом для общелaborаторного применения	27 100
F502		Ионоселективный электрод (ИСЭ) для определения ионов фторида (F-), 0.1~10-6 М, 5-45 °C с BNC разъемом для общелaborаторного применения	27 100
CL502		Ионоселективный электрод (ИСЭ) для определения ионов хлорида (Cl-), 0.1~5x10-5 М, 5-60 °C с BNC разъемом для общелaborаторного применения	27 100
BR502		Ионоселективный электрод (ИСЭ) для определения ионов бромиды (Br-), 0.1~5x10-6 М, 5-60 °C с BNC разъемом для общелaborаторного применения	27 100
I502		Ионоселективный электрод (ИСЭ) для определения ионов йодида (I-), 0.1~5x10-7 М, 5-60 °C с BNC разъемом для общелaborаторного применения	27 100
CU502		Ионоселективный электрод (ИСЭ) для определения ионов меди (Cu2+), 0.1~5x10-7 М, 5-60 °C с BNC разъемом для общелaborаторного применения	27 100
F501		Ионоселективный комбинированный электрод (ИСЭ) для определения ионов фторида (F-), 0.1~10-6 М, 5-60 °C с BNC разъемом для общелaborаторного применения	29 400
601		Ионоселективный комбинированный электрод (ИСЭ) для определения ионов кальция/магния (Ca2+/Mg2+), 0.1~5x10-6 М, 5-60 °C с BNC разъемом для общелaborаторного применения	29 400
CA502-US		Ионоселективный комбинированный электрод (ИСЭ) для определения ионов кальция (Ca2+), 0.1~5x10-6 М, 5-60 °C с BNC разъемом для общелaborаторного применения	44 700
K502-US		Ионоселективный электрод (ИСЭ) для определения ионов калия (K +), 0.1~10-6 М, 5-60 °C с BNC разъемом для общелaborаторного применения	44 700
NO502-US		Ионоселективный электрод (ИСЭ) для определения ионов нитрата (NO3-), 0.1~7x10-5 М, 5-60 °C с BNC разъемом для общелaborаторного применения	44 700
NH502-US		Ионоселективный электрод (ИСЭ) для определения ионов аммония (NH4-), 0.1~5x10-5 М, 5-45 °C с BNC разъемом для общелaborаторного применения	44 700
6211		Электрод сравнения (одинарная диафрагма), 5-60 °C, для общелaborаторного применения	12 000
6212		Электрод сравнения (для датчика 7801), 5-60 °C, для общелaborаторного применения	14 000
6213		Электрод сравнения (двойная диафрагма), 5-60 °C, для общелaborаторного применения	15 100
6215		Электрод сравнения (двойная диафрагма), 5-60 °C, для общелaborаторного применения	14 000
Датчики температуры и аксессуары			
MP500		Датчик температуры, -10-110 °C	10 300
28APE190306		Соединительный кабель для электродов с соединением S7, 1 метр, BNC	3 400
Мутномеры			
Портативные мутномеры			
TB250		TB250 портативный мутномер ЭКОСТАБ (стандарт ISO, ИК источник света), IP67. Диапазон: от 0,01 до 1000 NTU (ЕМФ); Разрешение: 0,01/0,1/1 NTU (ЕМФ); Точность: ≤ ± 2 % от показания + посторонний свет; Калибровочные стандарты: полимерные АМСО 0, 20, 100, 400 и 800 NTU (ЕМФ)	120 500
TB251		TB251 портативный мутномер ЭКОСТАБ (стандарт ISO, ИК источник света) с GLP, памятью (200 измерений), USB, IP67. Диапазон: от 0,01 до 1000 NTU (ЕМФ); Разрешение: 0,01/0,1/1 NTU (ЕМФ); Точность: ≤ ± 2% от показания + посторонний свет; Калибровочные стандарты: полимерные АМСО 0, 20, 100, 400 и 800 NTU (ЕМФ)	168 300
TB260		TB260 портативный мутномер ЭКОСТАБ (стандарт EPA, лампа накаливания), IP67. Диапазон: 0 - 1000 NTU (ЕМФ); Разрешение: 0,01/0,1/1 NTU (ЕМФ); Точность: ≤ ± 2% от показания + посторонний свет; Калибровочные стандарты: полимерные АМСО 0, 20, 100, 400 и 800 NTU (ЕМФ)	128 700
TB261		TB261 портативный мутномер ЭКОСТАБ (стандарт EPA, лампа накаливания) с GLP, памятью (200 измерений), USB, IP67. Диапазон: 0 - 1000 NTU (ЕМФ); Разрешение: 0,01/0,1/1 NTU (ЕМФ); Точность: ≤ ± 2% от показания + посторонний свет; Калибровочные стандарты: полимерные АМСО 0, 20, 100, 400 и 800 NTU (ЕМФ)	178 100
Аксессуары к мутномерам			
T200-1		Набор калибровочных стандартов мутности АМСО (20,0, 100, 400, 800 NTU)	27 900
T500-1		Набор калибровочных стандартов мутности АМСО (20,0, 100, 400, 800 NTU)	27 900
T500-2		Калибровочный стандарт мутности АМСО 0,0 NTU	16 100

T500-3		Комплект виал с крышкой для измерения мутности, Ø25×60мм	9 900
Фотометры			
Мультипараметровые фотометры			
ЭКОСТАБ Lite		Lite мультипараметровый настольный фотометр ЭКОСТАБ с сенсорным 7" дисплеем и меню на русском языке. Более 50 методик в памяти прибора для готовых наборов реагентов на основные параметры качества воды, 4 длины волны (420, 470, 520, 620 нм), диодный источник света, кюветы 24 мм, 16 мм, отображение результатов измерений в мг/л, Abs, % (режимы измерения: концентрация, поглощение, пропускание), объем памяти 10 000 записей, USB-интерфейс.	190 000
Наборы реагентов для настольного фотометра ЭКОСТАБ Lite			
LEI-AM01-100	Аммоний	Диапазон 0,2 – 8 мг/л	7 900
LEI-FE01-100	Железо общее	Диапазон 0,05-5 мг/л	7 900
LEI-PS01A-100	Фосфаты (низкий)	Диапазон 0,2-6 мг/л	6 900
LEI-PS01B-100	Фосфаты (высокий)	Диапазон 1,0-60 мг/л	5 900
LEI-CH01-100	Хлор свободный	Диапазон 0,5-6 мг/л	5 900
LEI-TC01-100	Хлор общий	Диапазон 0,5-6 мг/л	6 200
LEI-5160	ХПК	Диапазон 10-160 мг/л	9 300
LEI-5180	ХПК	Диапазон 80-800 мг/л	9 300
LEI-5100	ХПК	Диапазон 100-1000 мг/л	9 300
LEI-5115	ХПК	Диапазон 100-1500 мг/л	9 300
LEI-5106	ХПК	Диапазон 300-6000 мг/л	9 300
Наборы реагентов Lovibond для фотометрического анализа			
530560	Железо	Диапазон 0,02-3 мг/л	5 355
530570	Железо	Диапазон 0,02-5 мг/л	6 930
535850	Жесткость(Са/Мг)	Диапазон 0,05-4 мг/л	18 795
530300	Медь	Диапазон 0,04-5 мг/л	9 765
530280	Нитрит	Диапазон 2-250 мг/л	9 450
531550	Фосфат	Диапазон 0,02-2,50 мг/л	10 500
ЭКОСТАБ АкваПрайм		АкваПрайм мультипараметровый портативный фотометр ЭКОСТАБ с цветным 5.5" HD дисплеем и меню на русском языке. Методики в памяти прибора для готовых наборов реагентов на основные параметры качества воды, 18 длин волн в диапазоне 410–940 нм, диодный источник света, кюветы 24 мм, 16 мм и 1 мл (заказываются отдельно), мощный литий-ионный аккумулятор, защита IP54, встроенная камера/сканер QR-кода, USB Type C, автоматическое отключение/спящий режим.	140 000
Наборы реагентов для портативного фотометра ЭКОСТАБ АкваПрайм			
АП151	Азот, общий *	Диапазон 0,5-25 мг/л	60 260
АП152	Азот, общий *	Диапазон 5-150 мг/л	46 805
АП04	Алюминий	Диапазон 0,03-0,3 мг/л	7 820
АП02	Аммоний	Диапазон 0,02-1 мг/л	8 280
АП155	Аммоний	Диапазон 1-50 мг/л	32 085
АП28	Железо общее	Диапазон 0,05-1,0 мг/л	4 370
АП29	Железо общее	Диапазон 0,1-10 мг/л	6 785
АП30	Железо общее (Fe ³⁺ +Fe ²⁺)	Диапазон 0,1-10 мг/л	9 775
АП127	Железо II (Fe ²⁺)	Диапазон 0,1-10 мг/л	6 210
АП148	Жесткость общая (CaCO ₃)	Диапазон 2-300 мг/л	2 875
АП48	Калий	Диапазон 0,7-12 мг/л	10 235
АП49	Кремния диоксид	Диапазон 0,5-5 мг/л	23 920
АП50	Кремния диоксид	Диапазон 1-100 мг/л	14 835
АП93	Магний	Диапазон 10-100 мг/л	7 705
АП31	Марганец	Диапазон 0,2-5 мг/л	17 365
АП18	Медь	Диапазон 0,2-5 мг/л	9 775
АП19	Мель	Диапазон 0,2-5 мг/л	5 750
АП96	Молибдат	Диапазон 1-15 мг/л	10 120
АП100	Никель	Диапазон 0,7-10 мг/л	15 870
АП34	Нитрат	Диапазон 1-45 мг/л	15 295
АП169	Нитрат	Диапазон 1-100 мг/л (до 20 мг/л по N)	29 210
АП35	Нитрит	Диапазон 0,05-0,50 (по N) мг/л	4 140
АП44	Ортофосфат	Диапазон 0-4 мг/л	5 520
АП45	Ортофосфат	Диапазон 0-4 мг/л	8 165
АП46	Ортофосфат	Диапазон 0-80 мг/л	5 520
АП47	Ортофосфат	Диапазон 0-100 мг/л	6 555
АП54	Сульфат	Диапазон 10-100 мг/л	4 485
АП55	Сульфат	Диапазон 10-100 мг/л	3 450
АП52	Сульфид	Диапазон 0,1-0,5 мг/л	11 960
1816-32 (Hach)	Сульфид	Диапазон 0,1-0,7 мг/л	5 880
1817-32 (Hach)			6 615
АП98	Фенол	Диапазон 0,2-5 мг/л	8 280

АП153	Фосфор, общий *	Диапазон 0,5-2,6 мг/л	36 225
АП154	Фосфор, общий *	Диапазон 1-50 мг/л	36 225
АП180	Фторид	Диапазон 0,1-2 мг/л	5 635
LEI-TC01-100	Хлор общий	Диапазон 0,5-6 мг/л	6 200
АП110	Хлор, общий	Диапазон 0,05-8 мг/л	4 485
АП120	Хлор, общий	Диапазон 0,05-8 мг/л	7 820
LEI-CN01-100	Хлор свободный	Диапазон 0,5-6 мг/л	5 900
АП11с	Хлор, свободный	Диапазон 0,05-8 мг/л	3 105
АП12с	Хлор, свободный	Диапазон 0,05-8 мг/л	5 175
АП129	Хлор, свободный	Диапазон 0,05-8 мг/л	3 910
АП10	Хлорид	Диапазон 5-25 мг/л	11 730
АП124	Хлорид	Диапазон 10-100 мг/л	13 110
АП17	ХПК *	Диапазон 100 - 15000 мг/л	12 305
LEI-5160	ХПК *	Диапазон 10 - 150 мг/л	9 300
LEI-5115	ХПК *	Диапазон 100 - 1500 мг/л	9 300
АП103	Хром VI	Диапазон 0,1-1 мг/л	29 440
АП62	Цинк	Диапазон 0,1-1 мг/л	5 980
Аксессуары к фотометрам			
PLSp-Filtad1		Адаптер для фильтра к шприцу Люэра	5 750
PLSp-FiltGFC		Фильтровальная бумага 50 x 25мм GF/C	9 315
PLSp-Filt45M		Фильтры бумажные: 25 мм 0.45 мкм, 50 шт/уп	17 135
PLSp-InjFil1		Шприц с наконечником Люэра, 20 мл	920
PL2Sp-Adk16		Адаптер для 16-мм виал	6 095
PLSp-kv2410-1		Стеклянная виала для фотометрии с пластиковой крышкой 24 мм., 1 шт.	805
SPstr1		Палочка для раздавливания таблеток 13 см, пластик	230
CR25		Термореактор для анализа ХПК	81 900
Термостаты для БПК			
ЭКОСТАБ Термо-80		Термо-80 термостат для БПК ЭКОСТАБ, 80 л. Используется для манометрических БПК-систем, обеспечивает точное поддержание и равномерное распределение температуры внутри камеры. В комплектацию входит внутренняя розетка для подачи питания к мешалкам, дверца со стеклом, рабочая камера из нержавеющей стали.	215 000
ЭКОСТАБ Термо-150		Термо-150 термостат для БПК ЭКОСТАБ, 150 л. Используется для манометрических БПК-систем, обеспечивает точное поддержание и равномерное распределение температуры внутри камеры. В комплектацию входит внутренняя розетка для подачи питания к мешалкам, дверца со стеклом, рабочая камера из нержавеющей стали.	255 000
ЭКОСТАБ Термо-250		Термо-250 термостат для БПК ЭКОСТАБ, 250 л. Используется для манометрических БПК-систем, обеспечивает точное поддержание и равномерное распределение температуры внутри камеры. В комплектацию входит внутренняя розетка для подачи питания к мешалкам, дверца со стеклом, рабочая камера из нержавеющей стали.	295 000

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: eah@nt-rt.ru || сайт: <https://ekostab.nt-rt.ru/>